



*Dos conductores de cobre electrolítico flexible clase V, disposición en paralelo, aislamiento PVC, color exterior rojo / negro [\*].*

**Paralelo bicolor (H03VH-H)**

**■ Aplicaciones**

Instalación de interior en altavoces, autoradios, alarmas, etc.

**■ Datos técnicos**

- Tensión nominal: 300 V.
- Tensión de ensayo: 2000 V.
- Norma: UNE 21031-92/1
- Radio de curvatura: 5 x diámetro
- Temperatura de servicio: -20°C. a +70°C.
- No propagador de la llama: UNE 20432-1 IEC 332-1

**■ Datos constructivos**

Nº conduct./ sección (mm²)	Espesor aislam. (mm.)	Dimensión ext. aprox. (mm.)	Peso aprox. (Kg./Km.)
2 x 0.25	0.5	1.6 x 3.2	14
2 x 0.50	0.7	2.0 x 4.0	24
2 x 0.75	0.7	2.2 x 4.4	30
2 x 1	0.8	2.4 x 4.8	35
2 x 1.50	0.8	2.8 x 5.6	48
2 x 2.50	1.0	3.5 x 7.0	62

**■ Otros datos**

Presentación: rollos de 100 m. [\*] bajo pedido se puede suministrar en amarillo / negro, verde / negro, azul / negro, etc.