



Cuatro pares de conductores de hilo rígido de cobre pulido AWG 24 (0.51 mm.) aislamiento poliolefina, formación por pares y cubierta exterior de plástico especial PE color negro.

Cable UTP categoría 5e exterior

■ Aplicaciones

Para cableados de redes que trabajen a velocidades de transmisión de hasta 1 Gbits/seg. para instalaciones exteriores (subterráneas y aéreas).

■ Datos técnicos

- Temperatura de servicio: -20°C a +70°C
- Impedancia: 100 Ohm. +/- 15%
- Normas: EIA/TIA 568-A ISO/IEC 11801
- Radio de curvatura: 10 x diámetro
- Capacidad pF/m.: 56
- Código de colores: par 1: azul - blanco/azul.
par 2: naranja - blanco/naranja.
par 3: verde - blanco/verde.
par 4: marrón - blanco/marrón.

■ Datos físicos y técnicos

• Velocidad de transmisión	1 Gbits/seg.
• Atenuación 1 MHz. en dB/100 m.	2
• Atenuación 10 MHz. en dB/100 m.	6.3
• Atenuación 16 MHz. en dB/100 m.	8.1
• Atenuación 100 MHz. en dB/100 m.	21.6
• Atenuación 300 MHz. en dB/100 m.	40.3
• Velocidad de propagación %	68
• Diámetro exterior mm.	6.0
• Peso Kg/Km.	40